

序号	基站所属 县区	基站名称	基站地址	基站类型	天线	天线	天线	天线	天线	覆盖	载频配 置	天线型号	基站周围的环境情况	共址情 况	区域
					架设	挂高	增益	倾角	方位角	半径					
					方式	()	(dBi)	(°)	(°)	(km)					
1	曲周县	曲周南阳庄L	邯郸市曲周县安寨镇 南阳庄村	RRU	52m角钢塔	45/45/45	18	6/6/6	340/110/230	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于曲周南阳庄，东侧20米为平房住宅，南侧、西侧均为空地，北侧20米处为平房住宅，东南50米处为平房住户，西南为空地，西北50米处为平房住宅	利旧	乡镇
2	曲周县	曲周白寨L	邯郸市曲周县白寨乡 白寨村	BBU+RR U	52m角钢塔	52/52/52	18	6/6/6	0/140/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为田地，南面15米为民房，西面10米为田地，东面40米为民房	利旧	乡镇
3	武安市	武安北安乐L	邯郸市武安县北安乐 乡北安乐村东南山上	BBU+RR U	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	0/100/200	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面为田地，南面20米为田地，西面30米为山坡地，东面20米为田地	利旧	乡镇
4	武安市	武安南安庄	邯郸市武安市北安庄 乡南安庄村东	RRU	30m自立式 桅杆	25/25	18	1	30/250	1.0	S11	(单F)65度 18dBi	北面10米为田地，西面45米为2F楼房，东面10米为田地，南面10米为田地	利旧	乡镇
5	武安市	武安伯延D	邯郸市武安县北安庄 乡同会村	BBU+RR U	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	60/160/270	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为民房，南面5米为民房，西面10米为民房，东面10米为民房	利旧	乡镇
6	鸡泽县	鸡泽曹庄D	邯郸市鸡泽县曹庄乡 曹庄	BBU+RR U	57m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	40/150/265	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为民房，南面20米为公路，西面15米为民房，东面5米为空地	利旧	乡镇
7	武安市	武安磁山镇机 修厂D	邯郸市武安县磁山镇 磁山二街	BBU+RR U	12m简易支 架	20/20/20	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于商业楼顶，东侧为空地，南侧距商业楼（3层）39m，西侧与税务楼（3层）紧邻，北侧公园绿地	利旧	乡镇
8	武安市	武安华丰电力 办公楼	邯郸市武安县华丰电 力办公楼后山坡上	RRU	12mH杆	12/12	18	7/7	120/260	1.0	S11	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于华丰电力办公楼后的山坡上，东距办公楼（2层）50m，南侧和西侧为山坡，北侧距冷却塔4m	利旧	乡镇
9	武安市	武安华丰节能 管控办公楼D	邯郸市武安县华丰电 力办公楼楼顶	BBU+RR U	3m桅杆	27/27/27	18	6/6/6	55/250/330	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面50米为山坡，南面20米为电厂办公楼，西面10米为厂区，东面30米为空地	利旧	乡镇
10	武安市	武安华丰游泳 馆	邯郸市武安县华丰游 泳馆楼顶	RRU	3m桅杆	9/9/9	18	5/3/3	90/205/230	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于游泳馆楼顶，东北侧距六层办公楼10m，南侧宿舍楼（一层）20m，西南距办公楼（二层）41m，西侧正对大门，西北侧距华丰酒店（5层）50m	利旧	乡镇
11	武安市	武安南洛河铁 矿D	邯郸市武安县磁山镇 南洛河铁矿	BBU+RR U	12m增高架	32/32/32	18	6/3/6	10/110/210	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	南面50米为山地，北面30米为楼房，东面10米为空地，东面10米为田地	利旧	乡镇

序号	基站所属 县区	基站名称	基站地址	基站类型	天线	天线	天线	天线	天线	覆盖	载频配 置	天线型号	基站周围的环境情况	共址情 况	区域
					架设	挂高	增益	倾角	方位角	半径					
					方式	()	(dBi)	(°)	(°)	(km)					
12	武安市	武安万年矿L	邯郸市武安县磁山镇 万年矿村东南角车队 院内	RRU	52m角钢塔	45/45/45	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面30米为村庄，南面40米为山 坡，西面10米为空地，东面50米为 树林	利旧	乡镇
13	曲周县	曲周大河道D	邯郸市曲周县大河道 乡大河道村	BBU+RR U	57m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	0/140/260	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于曲周大河道，东侧、南侧 、西侧均为平房，北侧50米处平房 底商，东南、西南10米处均为平房	利旧	乡镇
14	曲周县	曲周第四町D	邯郸市曲周县第四疃 乡第四疃村	BBU+RR U	52m角钢塔	50/50/50	18	4/4/4	5/125/220	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面15米为田地，南面10米为民 房，西面10米为田地，东面20米为 厂房	利旧	乡镇
15	鸡泽县	鸡泽风正D	邯郸市鸡泽县风正乡 风正村	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	350/130/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为民房，南面30米为田 地，西面12米为村庄，东面30米为 田地	利旧	乡镇
16	鸡泽县	鸡泽浮图店L	邯郸市鸡泽县浮图店 村	BBU+RR U	52m角钢塔	50/50/50	18	5/5/5	60/190/280	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于邯郸市鸡泽县浮图店,东侧8 米为围墙，围墙外为空地。南侧10 米为平房住宅，北侧5米为院子，南 侧20米为平房住宅，东北方向为空 地，西南方向为平房住宅，西北25 米处为平房住宅。	利旧	乡镇
17	曲周县	曲周河南町D	邯郸市曲周县第四疃 镇第四疃村	BBU+RR U	47m三管塔	40/40/40	18	6/6/6	25/140/245	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面5米为田地，南面10米为公路， 西面10米为田地，东面10米为田地	利旧	乡镇
18	曲周县	曲周侯村D	邯郸市曲周县侯村镇侯村	BBU+RRU	40m三管塔	38/38/38	18	6/6/6	15/125/240	1.0	S111	F)65度18dBi	北面10米是田地，南面30米是田地，西 面10米为田地，东面5米为田地	利旧	乡镇
19	曲周县	曲周槐桥L	邯郸市曲周县曲周镇 八里张庄村	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	4/4/4	355/120/230	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为公路，南面5米为田地， 西面5米为田地，东面5米为田地	利旧	乡镇
20	武安市	武安康二城D	邯郸市武安县康二城 镇康二城矿	BBU+RR U	47m三管塔	40/40/40	18	6/6/6	10/140/220	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为空地，南面10米为空 地，西面5米为空地，东面5米为田 地	利旧	乡镇
21	曲周县	曲周南里岳D	邯郸市曲周县南里岳 乡南里岳村	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于曲周南里岳，东侧25米处 为平房住宅，南侧为平房住宅，西 侧为平房住宅，北侧50米处为平房 住宅，东南50米处为平房住宅，西 南8米处为院子。	利旧	乡镇
22	武安市	武安茶口D	邯郸市武安县徘徊镇 茶口村东北	BBU+RR U	47m三管塔	40/40/40	18	6/6/6	320/50/210	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面10米为田地，南面20米为田 地，西面10米为厂房，东面15米为 田地	利旧	乡镇
23	武安市	武安下团城D	邯郸市武安县上团城 乡下团城村东路边	BBU+RR U	47m三管塔	40/40/40	18	6/6/6	340/60/260	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面30为田地，南面20米为农田， 东面10米为农田，西面10米为农田	利旧	乡镇

序号	基站所属 县区	基站名称	基站地址	基站类型	天线	天线	天线	天线	天线	覆盖	载频配 置	天线型号	基站周围的环境情况	共址情 况	区域
					架设	挂高	增益	倾角	方位角	半径					
					方式	()	(dBi)	(°)	(°)	(km)					
24	武安市	武安石洞D	邯郸市武安县石洞镇 中学院内	BBU+RR U	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	10/100/230	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面20米为村庄，西南面20米为教 学楼，西面20米为大院，东面10米 为田地	利旧	乡镇
25	武安市	武安淑村L	邯郸市武安县淑村镇 淑村公交舍院内	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为空地，南面8米为民房， 东面20米为民房，西面15米为民房	利旧	乡镇
26	鸡泽县	鸡泽双塔D	邯郸市鸡泽县双塔镇 双塔村	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	基站位于鸡泽县双塔镇双塔村，东 侧6米为平房住户，南侧26米为平房 商铺，西侧10米为院落，北侧1米处 紧邻二层商业楼，东南30米处为二 层商铺，西南35米处为农村有信用 社	利旧	乡镇
27	鸡泽县	鸡泽吴官营L	邯郸市鸡泽县吴官营 乡吴官营村	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	5/5/5	5/125/250	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面5米为空地，南面15米为民房， 西面5米为民房，东面10米为空地	利旧	乡镇
28	武安市	武安午汲D	邯郸市武安县午汲镇 文丰钢厂西区楼顶	BBU+RR U	52m角钢塔	45/45/45	18	6/6/6	40/120/230	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面10米为村庄，南面10米为农 田，西面10米为农田，东面10米为 农田	利旧	乡镇
29	武安市	武安西土山L	邯郸市武安县西土山 乡西土山村南	RRU	52m角钢塔	50/50/50	18	6/6/6	340/70/240	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北侧30米为田地，东侧20米为公 路，南侧30米为田地，西侧20米为 山区	利旧	乡镇
30	鸡泽县	鸡泽小寨L	邯郸市鸡泽县小寨镇 小寨村	RRU	52m角钢塔	45/45/45	18	6/6/6	0/120/270	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为农田，南面10米为农 田，西面20米为田地，东面10米为 农田	利旧	乡镇
31	武安市	武安固镇L	邯郸市武安县冶陶镇 固镇村北山坡上	RRU	52m角钢塔	55/55/55	18	6/6/6	40/140/250	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面10米为空地，东面10米为 空地，南面10米为空地，西面20米为 空地	利旧	乡镇
32	武安市	武安冶陶D	邯郸市武安县冶陶镇 冶陶村小学院内	BBU+RR U	47m三管塔	40/40/40	18	6/6/6	40/130/260	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面30米为道路，东面10米为荒 地，南面10米为民居，西面20米为 空地	利旧	乡镇
33	曲周县	曲周依庄D	邯郸市曲周县依庄乡 依庄村	BBU+RR U	47m三管塔	40/40/40	18	6/6/6	350/120/230	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	东面20米是道路，西面20米为田 地，南面20米为田地，北面10米为 田地	利旧	乡镇
34	武安市	武安邑城L	邯郸市武安县邑城镇 邑城村南山坡上	BBU+RR U	52m角钢塔	45/45/45	18	6/6/6	350/120/235	1.0	S111	(C+F)65度 18dBi双频	北面20米为空地，东面10米为田 地，南面20米为民房，西面15米为 民房	利旧	乡镇
35	鸡泽县	鸡泽浮图店2	邯郸市鸡泽县浮图店	RRU	47m角钢塔	42/42/42	18	6/6/6	60/180/300	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面10米为树林，东面10米为树 林，南面15米为民居，西面10米为 树林	租赁	乡镇
36	武安市	武安市上团城乡	武安县营井村东新华铁	RRU	57m角钢塔	40/40/40	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	单F)65度18dB	北面10米为民居，东面10米为民居，南 面10米为民居，西面10米为民居	租赁	乡镇

序号	基站所属 县区	基站名称	基站地址	基站类型	天线	天线	天线	天线	天线	覆盖	载频配 置	天线型号	基站周围的环境情况	共址情 况	区域
					架设	挂高	增益	倾角	方位角	半径					
					方式	()	(dBi)	(°)	(°)	(km)					
37	武安市	武安市邑城镇2	邯郸市武安县邑城镇 邑城村	RRU	45m三管塔	30/30/30	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面20米为民居，东面20米为民居，南面10米为公路，西面20米为民居	租赁	乡镇
38	武安市	武安市磁山镇	邯郸市武安市磁山镇 东面	RRU	35m三管塔	28/28/28	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	(单F)65度 18dBi	北面10米为民居，东面10米为空地，南面10米为道路，西面10米为商铺	租赁	乡镇
39	武安市	武安康二城2	市武安县康二城镇康二	RRU	35m一体化塔	29/29/29	18	6/6/6	0/120/240	1.0	S111	单F)65度18dB	北面30米为民居，东面15米为民居，南面5米为民居，西面为空地，东北18m为民居，东南30m为民居	租赁	乡镇